

# CAMIONES CHASIS CABINA



	HD45	HD55S	HD65	HD72	HD78	HD160 Max
Capacidad de Carga	2.500 kg	3.500 kg	4.500 kg	5.500 kg	6.500 kg	12.000 kg
Tracción	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2
Motor	HMC D4BB	HMC D4DC	HMC D4DD	HMC D4DD	HMC D4DD	HMC D6GA
Tipo	Diésel de Aspiración Natural	Diésel de Aspiración Natural	Diésel Turbo Intercooler	Diésel Turbo Intercooler	Diésel Turbo Intercooler	Diésel Turbo Intercooler
Combustible	Euro 1	Euro 1	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3
Cilindrada	2.600 cc	3.900 cc	3.900 cc	3.900 cc	3.900 cc	5.900 cc
Potencia Máxima	80 hp @ 4.000 rpm	120 hp @ 3.200 rpm	140 hp @ 2.800 rpm	140 hp @ 3.400 rpm	140 hp @ 3.400 rpm	225 hp @ 2.500 rpm
Torque	17 kgm @ 2.200 rpm	30 kgm @ 2.000 rpm	38 kgm @ 1.600 rpm	38 kgm @ 1.600 rpm	38 kgm @ 1.600 rpm	65 kgm @ 1.400 rpm
# de cilindros	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea	6 en línea
Sistema Eléctrico	24 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts
Transmisión	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
# de Velocidades	5 + 1 (reversa)	5 + 1 (reversa)	5 + 1 (reversa)	5 + 1 (reversa)	6 + 1 (reversa)	6 + 1 (reversa)
Dirección Tipo	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Susp. Delantera / Trasera	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con Amortiguadores de doble acción
Frenos	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor	A aire de doble circuito y tambores delanteros y traseros
Neumáticos delanteros / traseros	6.50 R16 (Sencillos) x 6.50 R16 (Duales)	7.00 R16 (Sencillos) x 7.50 R16 (Sencillos)	7.00 R16 (Sencillos) x 7.50 R16 (Duales)	7.50 R16 (Sencillos) x 7.50 R16 (Duales)	7.50 R16-14PR (Sencillos) x 7.50 R16-14PR (Duales)	245/70 R19.5 - 18 PR (Sencillos) x 245/70 R19.5 - 18 PR (Duales)
Largo x Ancho x Alto	5.225 x 1.870 x 2.180 mm	5.160 x 2.000 x 2.195 mm	6.130 x 2.000 x 2.250 mm	6.590 x 2.000 x 2.215 mm	6.590 x 2.000 x 2.215 mm	9.510 x 2.255 x 2.585 mm
Distancia entre ejes	2.810 mm	2.750 mm	3.375 mm	3.735 mm	4.200 mm	5.695 mm
Largo Carroizable	3.850 mm	3.760 mm	4.310 mm	5.250 mm	5.250 mm	8.395 mm
Peso Total	4.500 kg	5.500 kg	6.500 kg	7.300 kg	7.800 kg	16.000 kg
Peso en Vacío	2.310 Kg	2.265 Kg	2.310 Kg	2.570 Kg	2.575 Kg	5.610 Kg
Tanque de Combustible	65 litros	100 litros	100 litros	100 litros	100 litros	200 litros
Otros	Aire acondicionado / Radio AM-FM	Aire acondicionado / Sistema de freno de motor / Radio AM-FM	Aire acondicionado / delanteros / Radio AM-FM /	Aire acondicionado / Radio AM-FM / Faros antiniebla delanteros	Aire acondicionado / Radio AM-FM / Faros antiniebla delanteros	Aire acondicionado / Cama litera / Radio AM-FM / Faros antiniebla delanteros